



Technische Daten Blitzlader2 für Opel Movano




Abmessungen.....	2
Technische Daten.....	4
Pflichtausstattung Grundfahrzeug.....	4

Abmessungen Einzelkabine



Abmessungen Doppelkabine



Spezifikationen Fahrgestell Opel Movano Frontantrieb

Umbau Blitzlader2 Luftfederung (DDAL0002)

Kabine	Motor	Schadstoffklasse	Antrieb	Getriebe	Leistung [kW (PS)]	Zul. Achsl. 1	Zul. Achsl. 2	Zul. Achsl. 3	zGG	Masse Fahrbereit	Nutzlast	Anhängelast	zZGG	Bereifung	ESP	Bemerkung	
A1	Einzel	2.3 Diesel	EU VI	Front	Hand	107 (146)	1.850	2.100	1.750	5.600	2.750	2.850	2.500	6.000	225/65 R16C	•	
A2	Einzel	2.3 Diesel	EU VI	Front	Hand	120 (163)	1.850	2.100	1.750	5.600	2.770	2.830	2.500	6.000	225/65 R16C	•	
A3	Doppel	2.3 Diesel	EU VI	Front	Hand	107 (146)	1.850	2.100	1.750	5.600	2.930	2.670	2.500	6.000	225/65 R16C	-	
A4	Doppel	2.3 Diesel	EU VI	Front	Hand	120 (163)	1.850	2.100	1.750	5.600	2.950	2.650	2.500	6.000	225/65 R16C	-	

Mindestausstattung bei Einzelkabine und unbedingt mitzubestellen:

Code	Beschreibung	Bemerkungen
L3	4.332 mm	Notwendig für Umbau
	Motorausführung EURO VI	
KYJ	Geschwindigkeitsbegrenzer 90km/h	Notwendig Zulassung N2
KC6	Can-Bus-Schnittstelle	
UNF	Kabelsatz, verlängert, hinten	
UF3	Leerlaufdrehzahlanhebung	
KPD	Schnittstelle für Umbauten	
XIFH	Fahrer-Assistenz-Paket 1	Notwendig Zulassung N2
TGF	Smarter Fahrtenstreiber	Notwendig Zulassung N2

Mindestausstattung bei Doppelkabine und unbedingt mitzubestellen:

Code	Beschreibung	Bemerkung
L3	4.332 mm	Notwendig für Umbau
	Motorausführung EURO VI	
KYJ	Geschwindigkeitsbegrenzer 90km/h	Notwendig Zulassung N2
KC6	Can-Bus-Schnittstelle	
UNF	Kabelsatz, verlängert, hinten	
UF3	Leerlaufdrehzahlanhebung	
KPD	Schnittstelle für Umbauten	
XIFH	Fahrer-Assistenz-Paket 1	Notwendig Zulassung N2
TGF	Smarter Fahrtenstreiber	Notwendig Zulassung N2

Empfohlene Zusatzausstattung Einzelkabine:

Code	Beschreibung	Bemerkungen
P34	Reserverad	
	Reserveradhalt provisorisch	
	Rückwandfenster	
A5Z	Schwingsitz, Fahrerseite	
	Beifahrersitz Zweisitzer	
NRK	Ganzjahresreifen	

Empfohlene Zusatzausstattung Doppelkabine:

Code	Beschreibung	Bemerkung
P34	Reserverad	
	Reserveradhalt provisorisch	
	Rückwandfenster	
A5Z	Schwingsitz, Fahrerseite	
	Beifahrersitz Zweisitzer	
NRK	Ganzjahresreifen	

Zusatzausstattung die nicht mitbestellt werden dürfen bei Einzelkabine:

Code	Beschreibung	Bemerkungen
	Tank 105l	

Zusatzausstattung die nicht mitbestellt werden dürfen bei Doppelkabine:

Code	Beschreibung	Bemerkung
	Tank 105l	

Achskonfigurationen:

Achse	Achshersteller	Achsaufhängung	Bremsen	Hersteller Bremse	Größe Bremsscheibe
1	Renault/Opel	Einzelradaufhängung mit Federbein und Dreieck-Lenkern	Scheibenbremsen	Renault/Opel	302 x 28
2	Renault/Opel	Luftgedertes Tandemachsaggregat (Achse 2+3)	Scheibenbremsen	Renault/Opel	305 x 12
3	Eder	Luftgedertes Tandemachsaggregat (Achse 2+3)	Scheibenbremsen	Ford	280 x 16

Fahrwerksvarianten:

Luftfederung - DDAL0002

- Umbau eines N1- auf N2-Fahrgestells durch Tandemachse
- Alle 3 Achsen mit Scheibenbremsen
- Fahrgestell mit Luftfederung
- Pendelachssystem, Panhardstab-geführt
- Traktionsoptimierte Achslastverteilung (bei Heckantrieb)
- Knick-Chassis hydraulisch kippbar