

ALGEMA Blitzlader 2 Der repräsentative Fahrzeugtransporter



Ausgezeichnet. Hochwertig. Attraktiv.

Der Blitzlader 2 ist ein innovatives Fahrzeug für den professionellen Autotransport bis 3,1 t Nutzlast.

ALGEMA Blitzlader 2

Professioneller Fahrzeugtransport

Mit dem Blitzlader 2 stellt ALGEMA die konsequente Weiterentwicklung des Blitzladers vor. Das komplett neu entwickelte Fahrwerk macht den Blitzlader 2 noch sicherer und komfortabler. Erleben Sie professionellen Autotransport mit dem robusten Knick-Mechanismus für schnellstes Be- und Entladen.



Serienmäßig niedriger Auffahrwinkel von nur 10°.



Mit optionalen 3-teiligen Auffahrkeilen kann ein niedriger Auffahrwinkel von nur 5° ermöglicht werden, z. B. für Sportwagen.



Unkompliziert können Fahrzeuge mit geringen Spurweiten oder Anhänger verladen werden: durch optionale, elektrische, ausfahrbare Mittelrampe.

Vorteile Blitzlader 2

- Transportfahrten mit einer Person.
- Ladebereit in sensationellen 8 Sekunden.
- Niedriger Auffahrwinkel ca. 10° (optional 5°).
- Geringer Längenbedarf beim Be- und Entladen.
- Nutzlast bis zu 3,1 t bei einem 3,5 t Basis-Fahrgestell.
- Nutzlast wie LKW – Kosten ähnlich PKW.
- Günstig bei Verbrauch, Wartung und Service.
- Niedriger Schwerpunkt - Sichere Fahreigenschaften.
- Hoher Restwert.
- Optionale Liftachse: Verringert Reifenverschleiß und spart Kraftstoff bei Leerfahrten.
- Ausgereiftes, qualitativ hochwertiges Konzept.



ALGEMA Blitzlader 2

Mit neuer innovativer Technik sicherer und komfortabler transportieren

VanPartner by
Mercedes-Benz

PremiumPartner
von Volkswagen Nutzfahrzeuge



Nutzlast bis zu 3,1 t bei einem 3,5 t Basis-Fahrgestell.



Ideale Lösung für Transportaufgaben.






ALGEMA Blitzlader 2 im Überblick

Führerscheinklasse (Mindestanforderung)	C1 (bis 7,5 t), C1E mit Anhängerbetrieb
Basisfahrzeug	
Marken/Modell	Mercedes Benz Sprinter, Volkswagen Crafter, MAN TGE, Ford Transit
Kabine	Einzelkabine oder Doppelkabine
Aufbau ALGEMA Blitzlader 2	
Zulässiges Gesamtgewicht	5,9 t
Leergewicht	ca. 2,8 t (je nach Marke und Ausführung)
Nutzlast	bis zu 3,1 t (je nach Marke und Ausführung)
Anhängelast	bis zu 3,5 t (je nach Marke und Ausführung)
Auffahrwinkel	ca. 10° (optional 5°)
Bereifung	205 / 75 R 16 C
Ladehöhe	ca. 820 mm
Ladebreite	ca. 2.100 mm
Ladelänge	ca. 5.500 mm

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Werte. Zubehör/Sonderausstattung erhöhen das Leergewicht. Abbildungen können Sonderausstattung enthalten.
 * Sprechen Sie uns gerne für Details zur Fahrgestellkonfiguration an.



Nehmen Sie Kontakt auf:

EDER GmbH
 Fahrzeug- & Maschinenbau
 Sindlhauser Straße 11
 D-83104 Tuntenhausen
 Tel.: + 49 (0) 80 67 / 90 57-0
 Fax: + 49 (0) 80 67 / 90 57-19
 E-Mail: info@algema.de
 Web: www.algema-fitzel.de

